

Exercice 1 :[Question barrière]

1. Soit A un événement tel que $\mathbb{P}(A) = p$, où $p \in]0, 1[$. Écrire la commande **Python** permettant de simuler la réalisation de l'événement A :
2. Compléter la fonction **Python** suivante pour qu'elle prenne en argument un réel $p \in]0, 1[$ et qu'elle renvoie une simulation d'une variable aléatoire $X \leftrightarrow \mathcal{B}(p)$:

```
1 def bern(p):  
2     if _____:  
3         return _____  
4     else:  
5         return _____
```

Exercice 2 : On lance une infinité de fois un dé à 6 faces équilibré. On note Z la variable aléatoire égale au rang d'obtention du premier 1 et on note, pour tout entier $n \geq 1$, Y_n la variable aléatoire égale au nombre de fois où l'on a obtenu un nombre pair lors des n premiers tirages.

1. Compléter la fonction **Python** suivante pour qu'elle simule Z :

```
1 def simulZ():  
2     Z = _____  
3     while _____:  
4         Z = _____  
5     return Z
```

2. Compléter la fonction **Python** suivante pour qu'elle simule Y_n :

```
1 def simulY(n):  
2     Y = _____  
3     for k in _____:  
4         if _____:  
5             Y = _____  
6     return Y
```